



Caractéristiques Ledvance Projecteur LED Projecteur de chantier Trépied Foncé Gris 1X30W and 2x5W 3280lm 110D - 840 Blanc Froid | IP54 - Rechargeable - Symétrique

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|---|
| Réf. | 243837 |
| EAN | 4058075576575 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | LED WORKLIGHT 40WCHRGMOB 840TRIPOD LEDV |
| Lampdirect Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 25000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Puissance (W) | 40 |
| Substitut (Watt) | 50 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non dimmable |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 3280 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 82 |

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 110 |
| Facteur de puissance | >0.50 |
| Référence Article | Projecteur LED |

Informations de l'appareil

| | |
|--------------------------------|--|
| Montage | Sol |
| Couverture Optique | Polycarbonate (PC) |
| Distribution Lumineuse | Symétrique |
| Indice de Protection | IP54 - Résistant à la poussière et aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc | IK05 - 0.70 Joule |
| Température de fonctionnement | De -10 à +40 |
| Couleur du Luminaire | Orange |
| Matériaux | Aluminium, PC (Polycarbonate) |
| Couleur du boîtier | Orange |
| Gamme | Worklight |

Dimensions

| | |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1694 |
| Largeur (mm) | 755 |
| Hauteur (mm) | 658 |

Informations du capteur

Type de capteur

Pourquoi choisir Lampdirect?

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**