



**Caractéristiques Ledvance Réglette LED Étanche Imperméable 52W 7020lm - 840 Blanc Froid | 150cm - Équivalent 2x58W**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Réf.                         | 249815                            |
| EAN                          | 4099854080401                     |
| Marque                       | Ledvance                          |
| Nom du fabricant             | DP 1500 E 52W 840 VW IP65 GY LEDV |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                             |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                             |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x58                           |
| Puissance (W)                     | 52                             |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 7020                           |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 135                            |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Facteur de puissance | >0.90                |
| Longueur             | 150cm                |
| Référence Article    | Réglette LED Étanche |

## Informations de l'appareil

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Montage                        | Surface   |
| Connexion du Luminaire         | Borne sans vis  |
| Couverture Optique             | Opale   |
| Indice de Protection           | IP65 - Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule  |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40   |
| Matériaux                      | PC (Polycarbonate)                                      |
| Couleur du Luminaire           | Gris  |
| Gamme                          | DAMP PROOF  |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1494 |
| Largeur (mm)  | 70   |
| Hauteur (mm)  | 60   |

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

**Pourquoi choisir Lampdirect?**

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**