



Caractéristiques Sylvania Downlight  
LED Start 225 Aluminium Blanc 23W  
2350lm 77D - 830 Blanc Chaud |  
Diamètre 225mm - IP54

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Réf.                         | 255265                     |
| EAN                          | 5410288303307              |
| Marque                       | Sylvania                   |
| Nom du fabricant             | ST DWNLT 225 IP54 2350 830 |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                      |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                     |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours     |
| Inclinable                        | Non                            |
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x18                           |
| Puissance (W)                     | 23                             |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Angle de Diffusion (degrés) | 77   |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 2350   |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 102.2  |
| Facteur de puissance        | >0.90  |
| UGR                         | < 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs |
| Couverture Optique          | Opale  |
| Référence Article           | Spot Encastrable LED                           |

## Informations de l'appareil

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Montage                        | Encastré   |
| Indice de Protection           | IP54 – Résistant à la poussière et aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc | IK07 - 2 Joule                                       |
| Température de fonctionnement  | De -10 à +40   |
| Matériaux                      | Aluminium  |
| Couleur du Luminaire           | Blanc  |
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur push-in]                              |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 65  |
| Diamètre (mm) | 240 |

## Informations du capteur

### Pourquoi choisir Lampdirect?

Type de capteur

Pas de détecteur

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**