



Caractéristiques Lot 4x Ledvance  
Downlight LED Slim Rond DN155 12W  
1020lm 120D - 840 Blanc Froid |  
169mm

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Réf.                         | 253045  |
| EAN                          | 8719157059411                                     |
| Marque                       | Ledvance  |
| Nom du fabricant             | Multipack 4x DL SLIM DN155 12W/4000K WT IP20 LEDV |
| Lampdirect Garantie Totale   | 3 ans   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000   |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours     |
| Inclinable                        | Non                            |
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x18                           |
| Puissance (W)                     | 12                             |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Angle de Diffusion (degrés) | 120  |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 1020   |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 85   |
| Facteur de puissance        | >0.50  |
| UGR                         | < 28 - pour les couloirs et les locaux de stockage |
| Couverture Optique          | PC (Polycarbonate)                                 |
| Référence Article           | Spot Encastrable LED                               |

## Informations de l'appareil

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                        | Encastré                              |
| Place nécessaire (mm)          | 155                                   |
| Indice de Protection           | IP20 - Quasi-résistant à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule                     |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 50                         |
| Matériaux                      | PC (Polycarbonate)                    |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                 |
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur push-in 3-pôles]       |
| Gamme                          | DOWNLIGHT SLIM                        |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 30  |
| Diamètre (mm) | 169 |

## Pourquoi choisir Lampdirect?

### Informations du capteur

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| Type de capteur |  Partenaire des <b>professionnels</b> |  Un chargé <b>d'affaires dédié</b>       |
|                 |  <b>Jusqu'à 7 ans de garantie</b>     |  Retours faciles <b>jusqu'à 14 jours</b> |