



Specificaties Noxion LED Paneel  
Louvre Excell G2 Gloss Reflector 34W  
3450lm - 830-840 CCT | 120x30cm -  
UGR <19 - Philips Xitanium Driver

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Artikelnummer              | 246170   |
| EAN                        | 8719157044301  |
| Merk                       | Noxion   |
| Fabrikantnaam              | Noxion LED Louvre Excell G2. 34W 3000+4000K 1200 Polished Incl.Driver (2x28W eqv.) |
| Lampdirect All-in garantie | 6 jaar   |
| Levensduur (uur)           | 70000  |
| Product Serie              | Louvre Excell  |

## Technische Informatie

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Techniek               | LED Geïntegreerd             |
| Vervangt (Watt)        | 2x36                         |
| Watt                   | 34                           |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                      |
| Dimbaar                | Niet Dimbaar                 |
| Kleurcode              | 830 Warm Wit, 840 Koel Wit   |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave  |
| Lichtkleur             | Wit                          |
| Kleurinstelling        | CCT                          |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 3450                         |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 101.5                  |
| IP-Waarde                    | IP20 - Bijna Stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde)     | IK02 - 0.20 Joule      |
| Armatuur Aansluiting         | Klem, 2-polig          |
| Afwerking Reflector          | Hoogglans              |
| Powerfactor                  | >0.90                  |
| Type product                 | LED Panelen            |

## Armatuur Informatie

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Montage                 | Inbouwmontage                    |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen  |
| Optische Afdekking      | PET (Polyethylene Terephthalate) |
| Bedrijfstemperatuur     | -20 tot + 50                     |
| Noodverlichting         | Geen Noodverlichting             |
| Kleur Armatuur          | Wit                              |
| Behuizing               | Staal                            |
| Kleur behuizing         | Wit                              |

## Afmetingen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 120x30cm |
| Lengte (mm)           | 1195     |
| Breedte (mm)          | 295      |
| Hoogte (mm)           | 55       |

Sensor Informatie  Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa  **Offerte** op maat

Sensortype



Tot 7 jaar **all-in garantie**

Geen sensor



**Gemakkelijk** retourneren